ZENKAA

RADIOLA

AUTAN 0.6

Ventilateur mural oscillant Radiola AUTAN 0.6 : un flux ciblé jusqu'à 15 m, sol entièrement libre.



Radiola	AUTAN 0.6	Ventilateur mural oscillant	0,60 m (2 ft)
Marque	Modèle	Type	Diamètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	**Radiola**
Modèle	**AUTAN 0.6**
Type	**Ventilateur mural oscillant**
Diamètre	**0,60 m (2 ft)**
Portée du flux	**jusqu'à 15 m**
Puissance maximale	**550 W**
Débit d'air maximal	**10 200 m³/h**
Vitesse de rotation	**1 050 tr/min**
Vitesse de l'air	**6,8 m/s**
Efficacité	**19 m³/h par W**
Coût horaire à 0,20 €/kWh	**0,110 €**
Montage	**Mural oscillant**
Alimentation	**220 V mono, 50/60 Hz**
Poids net	**48,5 kg**

ÉQUIPEMENT ET INFORMATIONS

Dimensions emballé	**85 × 76 × 31 cm**
Référence	**AUTAN_06**
Catégorie	**Ventilateurs**
Longueur	**85 cm**
Profondeur	**76 cm**
Hauteur	**31 cm**
Éco-participation DEEE	**1.86 EUR**

FONCTIONS ET POINTS FORTS

- FIXATION MURALE : le sol reste entièrement libre pour la circulation et les engins.
- OSCILLATION : le flux balaie la zone de travail.
- PORTÉE : flux d'air jusqu'à 15 m.
- DÉBIT D'AIR : jusqu'à 10 200 m³/h pour 550 W.
- VITESSE DE L'AIR : 6,8 m/s en sortie.

RÉFÉRENCE	EAN-13	MARQUE
AUTAN_06	Non renseigné	Radiola