ZENKAA

RADIOLA

AUTAN 2.0



Ventilateur mural oscillant Radiola AUTAN 2.0 : un flux ciblé jusqu'à 24 m, sol entièrement libre.

Radiola	AUTAN 2.0	Ventilateur mural oscillant	2,00 m (6,6 ft)
Marque	Modèle	Type	Diamètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	**Radiola**
Modèle	**AUTAN 2.0**
Type	**Ventilateur mural oscillant**
Diamètre	**2,00 m (6,6 ft)**
Portée du flux	**jusqu'à 24 m**
Puissance maximale	**1 000 W**
Débit d'air maximal	**70 000 m³/h**
Vitesse de rotation	**300 tr/min**
Vitesse de l'air	**6,1 m/s**
Efficacité	**70 m³/h par W**
Coût horaire à 0,20 €/kWh	**0,200 €**
Montage	**Mural oscillant**
Alimentation	**220 V mono, 50/60 Hz**
Poids net	**98 kg**

ÉQUIPEMENT ET INFORMATIONS

Dimensions emballé	**224 × 225 × 36 cm**
Référence	**AUTAN_20**
Catégorie	**Ventilateurs**
Longueur	**224 cm**
Profondeur	**225 cm**
Hauteur	**36 cm**
Éco-participation DEEE	**1.86 EUR**

FONCTIONS ET POINTS FORTS

- FIXATION MURALE : le sol reste entièrement libre pour la circulation et les engins.
- OSCILLATION : le flux balaie la zone de travail.
- PORTÉE : flux d'air jusqu'à 24 m.
- DÉBIT D'AIR : jusqu'à 70 000 m³/h pour 1 000 W.
- VITESSE DE L'AIR : 6,1 m/s en sortie.

RÉFÉRENCE	EAN-13	MARQUE
AUTAN_20	**Non renseigné**	**Radiola**